



Maxon SL1000

Profesionální řešení Vašich komunikačních potřeb

- Robustní provedení
- 16 kanálů se skenem
- Výkonná 1500 mAh Li-Ion baterie
- Zvýšená kvalita zvuku
- Kompaktní, lehká
- Stav nouze
- Plně programovatelná
- Ochrana heslem
- Široký rozsah příslušenství



Popis produktu

SL1000 je profesionálním řešením Vašich komunikačních potřeb. Je lehce ovladatelná a navržena ke každodennímu používání. Design spojuje jak ochranu proti prachu tak i proti vodě. Je to skvělý nástroj pro hlasovou komunikaci užitečný v mnoha profesích včetně policie, hasičů, záchranářů, stavebních firem a dalších. Vysoko kapacitní 1500mAh Li-Ion baterie poskytuje mnoha hodinový nepřetržitý provoz bez nutnosti dobíjení. Li-Ion baterie je lehká a bez „paměťového efektu“.

Technické parametry

CE0678

Kmitočet	VHF: 148 – 174 MHz, UHF: 440 – 470 MHz
Počet kanálů	16
Kanálový krok	12,5 KHz, 25KHz (programovatelné)
Impedance antény	50 Ohm
Tónové nastavení	CTCSS/DCS
Napájení	7,5V dc
Aktuální odběr	
TX:	< 2 Amps @ 5 watts
RX:	< 80 mA standby (potlačený) < 300 mA otevřený s 100% AF
Životnost baterie	> 15 hodin 5W s 1500 mAh baterií 90:5:5 pracovní cyklus
Váha	270g s anténou a baterií
Rozměry	42 x 59 x 129 (D x W x H) s baterií
RF výstupní výkon	5W/1W
Citlivost přijímače	UHF: lepší než – 117 dbm VHF: lepší než – 118 dbm
Audio výstupní výkon	externí a interní 4Ohm 600mV
Provozní teplota	-15°C až +35 °C nominální -30°C až +60 °C extrémní
Odolnost	IP54
Vlhkost	EIA/TIA 603 (95%)
Vyhovuje normě	R&TTE 1999/5/EC ETSI EN 300 086-02



Více informací o tomto produktu včetně ostatních produktů z portfolia společnosti R.D.Engineering, s.r.o. naleznete na www.rde.cz nebo www.rdeshop.cz. V případě dalších informací nás kontaktujte na infolince **+420 466 613 860**.